

# PP70, PP70E, PP70SP, PP90, PP90E, PP90SP

finská  sauna

## Technický list



<b>Model</b>	<b>PP70, PP70SP</b>	<b>PP90, PP90SP</b>	<b>PP70E</b>	<b>PP90E</b>
Výkon	6,8 kW	9 kW	6,8 kW	9 kW
Pojistka (400V 3N~) A	3 x 10	3 x 16	3 x 10	3 x 16
Pojistka (230V 1N~) A	35	40	35	40
Krytí	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Hmotnost	11,5 kg	12,2 kg	11 kg	11,7 kg
Max. kapacita kamenů	90 kg	90 kg	90 kg	90 kg
Kameny	AC3000	AC3000	AC3000	AC3000
Teplotní rozsah	-	-	125 °C	125 °C
<b>Rozměry</b>				
Výška	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm
Šířka	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Hloubka	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Bezpečnostní vzdálenost	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Bezpečnostní vzdálenost, horní	880 mm	880 mm	880 mm	880 mm
Bezpečnostní vzdálenost, spodní	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>Připojení</b>				
Napájecí kabel (400 V 3 N~) mm <sup>2</sup>	5 x 1,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 2,5
Napájecí kabel (230 V 1 N~) mm <sup>2</sup>	3 x 6	3 x 10	3 x 6	3 x 10
<b>Objem sauny, rozměry</b>				
Min. objem sauny m <sup>3</sup>	6	8	6	8
Max. objem sauny m <sup>3</sup>	10	14	10	14
Min. výška sauny	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Min. prostorové požadavky mm	510 x 510	510 x 510	510 x 510	510 x 510
<b>Okolní podmínky</b>				
Skladovací teplota	0-50 °C	0-50 °C	0-50 °C	0-50 °C
<b>Požadavky na kvalitu vody</b>				
Koncentrace humusu		<12 mg / l		
Koncentrace železa		<0,2 mg / l		
Tvrdost		Mn: <0,05 mg / l, Ca: <100 mg / l		
Chlorovaná voda		ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT		
Mořská voda		ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT		